PIEGATURA ELETTRICA

# MILANOe 1220×20T

Piegatura servo-elettrica compatta




Pressa piegatrice Azimut con quattro assi, centinatura CNC e controllo STEP RK15, progettata per produzioni flessibili.

## PUNTI DI FORZA

- Azionamento elettrico con servomotori
- Registro posteriore su assi X e R
- Programmazione grafica STEP RK15 con importazione DXF

PIEGATURA ELETTRICA

# Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Forza di piega | **20 ton** |
| Lunghezza utile di piega | **1.250 mm** |
| Distanza tra le spalle | **1.050 mm** |
| Corsa | **180 mm** |
| Apertura | **360 mm** |
| Velocità di piega | **10 mm/s** |
| Assi standard | **Y1, Y2, X, R** |
| Compensazione | **Centinatura CNC** |
| Controllo | **STEP RK15** |
| Potenza motori | **2 × 5,5 kW** |
| Dimensioni di massima | **2.100 × 1.750 × 2.300 mm** |
| Massa | **circa 3.150 kg** |

Parla con Azimut della tua lavorazione: i nostri tecnici ti aiutano a valutare il modello, la configurazione e l’integrazione nel tuo reparto.

**info@azimutmachinery.com**

www.azimutmachinery.com | Tel. +39 388 3289441