BENDRA 25

Pannellatrice con alimentazione a braccio pressore e sistema TLC per la regolazione automatica della lunghezza utile del premilamiera superiore. Sviluppata per automatizzare sequenze di piega e ridurre le regolazioni manuali.



Immagine del modello tratta dalla brochure BENDRA-25 SENFENG × YOSHINO.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Lunghezza massima di piega	2.500 mm
Larghezza massima di piega	1.250 mm
Altezza massima di piega	200 mm; opzione 300 mm
Spessore max acciaio laminato a freddo	2,0 mm · Rm 410 N/mm²
Spessore max inox 304	1,5 mm · Rm 660 N/mm²
Spessore max alluminio	2,5 mm · Rm 265 N/mm²
Spessore minimo	0,35 mm
Assi	23
Velocità massima dichiarata	0,2 s/piega
Pressione aria	0,5 MPa
Consumo aria	20 NL/min
Ingombri dichiarati (L × P × H)	5.700 × 4.100 × 3.200 mm
Massa dichiarata	22.000 kg

Dati dalla brochure italiana BENDRA-25. Capacità riferite a utensile standard e ai materiali indicati; piega ad arco e schiacciatura ≤ 1 mm. Lama ausiliaria, altezza 300 mm e automazione sono da valutare come opzioni.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.