SF12035GST

Laser tubo a tre mandrini, con testa BOCI 3D bevel e carico/scarico automatico da 12 m. Configurazioni da 12 kW MAX e 20 kW.



Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Potenze documentate	12 / 20 kW, alternative
Sorgente 12 kW	MAX
Testa	BOCI 3D bevel
Lunghezza tubo	6.000–12.500 mm
Scarico massimo automatico	12.000 mm
Tondo	Ø 20–350 mm
Quadro	50 × 50 – 360 × 360 mm
Parete minima serrabile	≥3 mm
Posizionamento	±0,1 mm ogni 1.000 mm
Ripetibilità	±0,1 mm
Velocità massima / rotazione mandrino	60 m/min / 60 giri/min
Accelerazione	0,6 G
Carico massimo	1.500 kg
Ingombri indicativi	21.500 × 7.000 × 4.500 mm
Massa indicativa	21.000 kg

Il taglio bevel fino a ±45° è disponibile in base all’allestimento scelto. Il team tecnico verifica la configurazione in funzione del pezzo.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.