SF12050HT

Laser tubo a quattro mandrini laterali per tubolari pesanti. Configurazione da 20 kW, con scarico fino a 12 m e bevel opzionale ±45°.



Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Potenza configurazione	20 kW
Mandrini	4, montaggio laterale
Lunghezza tubo	6.000–12.000 mm
Scarico standard / opzioni	12.000 / 6.000 / 9.000 mm
Tondo	Ø 50–500 mm; bevel da Ø 80 mm
Quadro	Lato 50–500 mm; bevel da 80 mm
Parete minima serrabile	≥5 mm
Carico massimo mandrini	2.000 kg; tubo ≤166,6 kg/m
Testa bevel opzionale	0° / ±45°
Velocità massima / rotazione mandrini	40 m/min / 40 giri/min
Accelerazione	0,3 G
Ingombri con scarico 12 m	29.000 × 7.200 × 4.200 mm
Massa con scarico 12 m	38.200 kg

La scheda tecnica interna identifica il modello SF12050HT; alcuni nomi dei file riportano GHT. Un’unica scheda conserva il modello tecnico, senza replicare le sigle come macchine diverse.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.