# SF6024GNT

Laser tubo fibra con tre mandrini e testa BOCI 3D bevel nella configurazione Azimut 6 kW. Un sistema da studiare sul profilo, sulla geometria del taglio e sulla preparazione dei successivi assemblaggi.



Immagine dalla brochure SF6024GNT 6 kW.

| CARATTERISTICA | SPECIFICA |
|---|---|
| Potenza della configurazione Azimut | 6 kW |
| Mandrini | 3 |
| Testa di taglio | BOCI 3D BEVEL |
| Sorgente nella configurazione di riferimento | Raycus |
| Software di controllo | TubePro / FSCUT5000A |
| Nesting | Tubest |
| Carico nella configurazione di riferimento | Automatico, 6.000 mm |
| Scarico nella configurazione di riferimento | Automatico, 6.000 mm |
| Lunghezza tubo, brochure | 3.000–6.500 mm |
| Tondo, brochure | Ø 20–230 mm |
| Quadro, brochure | 20 × 20 – 230 × 230 mm |
| Carico massimo mandrino, brochure | 260 kg |
| Posizionamento / ripetibilità | ±0,05 / ±0,03 mm |
| Velocità avanzamento / rotazione | 75 m/min / 100 giri/min |

Carico, scarico, accessori e opzioni vengono definiti per ciascun progetto.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.